LE PLÂTRE ASPIRE DE L'EAU COMME UNE ÉPONGE. DU FAITE, IL ABSORBE AUSSI BEAUCOUP DE LIQUIDE POWERTEX.

LE MEILLEUR EST D'HUMIDIFIER LE PLÂTRE AVEC UN PINCEAU MOUILLÉE AVANT D'APPLIQUER LE POWERTEX UNIVERSAL MEDIUM OU VOUS AJOUTEZ TRÈS PEU D'EAU POUR DILUER VOTRE PEINTURE DE POWERTEX, MAIS CECI UNIQUEMENT DANS VOTRE PREMIÈRE COUCHE E PEINTURE.

PROCÉDANT COMME CI-DESSUS VOUS ÉVITEZ AUSSI D'OBTENIR MOINS DE TACHES DE COLORATION IRRÉGULIÈRES.

AVANT D'APPLIQUER UNE SECONDE COUCHE DE
PEINTURE, POWERTEX, EASY VARNISH, ...
ASSUREZ-VOUS QUE
LE PLÂTRE EST ENTRE-TEMPS ENTIÈREMENT SEC,
SI NON, VOUS RISQUEZ QUE LA PEINTURE SE DÉTACHE,
COMME L'HUMIDITÉ À L'INTÉRIEUR N'A PAS SU S'ÉVAPORER.



BASICS ARMATURES FRAMES BAS007